

TECHNISCHE DATEN

ESPR!MA[®]

DESIGN

EQ-CORE⁺ GENF



Art.Nr. Bezeichnung

76530	Estrich hellgrau
76531	Estrich dunkelgrau
76532	Matera creme



Technische Daten Genf

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 9001	✓
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,55 mm
ISO 24346 Gesamtstärke	6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 10,260 kg/m²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	≤ 0,15 %
ISO 10140-3 Maximale Schalldämmung	bis zu 19 dB
EN 12667 Wärmedurchlasswiderstand	0.030 m² K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0,20 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	ja (Typ W)
EN 13893/ DIN 51130 Rutschhemmung	R10
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - Intensive private Nutzung 33 - Intensive gewerbliche Nutzung
EN 423 Chemikalienbeständigkeit	Ja
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	max. 28°C, wassergeführt
Fase	V4
Format Diele	907 x 450 mm
Verpackungseinheit	1 Pack. = 4 Fliesen = 1,63 m²



100 % wasserfest
extrem stabil
schalldämmend