

# decotric Haftfixierung

# Anwendungsbereich:

Die Beläge haften sicher und lassen sich später wieder vom Boden abziehen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird (wichtig z. B. bei Mietobjekten). Rückstände der Fixierung sind mit Wasser entfernbar.

## Eigenschaften:

- Spezial-Emulsion
- sehr leicht aufzutragen
- · sofort begehbar
- shampoonierfähig
- wieder ablösbar
- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei
- für Fußbodenheizung geeignet

### **Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, modifiziertes

Naturharz, Wasser, Additive.

Dichte: ca. 1 g/cm³ pH-Wert: ca. 7

## Untergrundvorbehandlung:

Für feuchtigkeitsbeständige Untergründe, wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich u. ä. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, rissfrei und frei von Verunreinigungen sein. Stark saugende und sandende Untergründe grundieren.

## Verarbeitung:

Die Haftfixierung gleichmäßig mit einer kurzflorigen Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen und ablüften lassen. Ablüftzeit ca. 30 – 60 Minuten, je nach Untergrund und Umgebungsbedingungen. Nachdem sich ein transparenter Film gebildet hat, den Bodenbelag einlegen und gründlich anreiben. Kanten und Stöße eventuell beschweren.

#### Verbrauch:

ca. 100 - 200 g/m<sup>2</sup> - je nach Untergrund.

#### Hinweise:

Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Nicht unter +10 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website <a href="www.decotric.de">www.decotric.de</a> oder unter <a href="sds@decotric.de">sds@decotric.de</a>.

# Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## **Entsorgung:**

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

 Artikel-Nr.
 EAN
 Gebindegröße

 021102001
 4007955211020
 2,5 kg

 021103001
 4007955211037
 5 kg



Stand vom: 19.05.2020

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden Tel. 05541 / 7003 -02, www.decotric.de

#### **Anmerkung**