




www.blauer-engel.de/uz156



VINCLIC CLASSIC SMART N

- > Komfort- und Trittschalldämmunterlage für schwimmend verlegbare LVT-Designbeläge mit Click-System. Komfortable Verlegung durch Überlappungsrand und Klebestreifen. Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentierten Räumen.
- > Comfort Underlay for floating installation of LVTs with click system. User friendly installation with overlap and adhesive strip. Highest compressive strength CS for installation in high frequented areas.
- > Sous-couche pour les revêtements de sol vinyles avec le système de clic. Installation simple et rapide avec la bande de chevauchement adhésive. Le plus haut niveau de la résistance à la charge CS, pour les pièces à grand trafic.
- > Comfortevole sottofondo l'installazione di LVT flottante con sistema di incastro a click. Facile installazione con overlap e nastro adesivo. Massima resistenza alla compressione CS per l'installazione nelle camere ad alta intensità di traffico.



* Angaben anhand den Werten von größten Baumärkten in Europa.

VINCLIC CLASSIC SMART N

EAN: 4 033 805 024 564

ewifoam[®]
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Material / Material / Matériau / Materiale: **XPSHD + PET**

Technische Parameter / Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametri tecnici


| MMFA | | Wert / Value Valeur / Valore | Klasse / Class Classe / Classe | Einheit / Unit Unité / Unità | Prüfverfahren / Test Method Méthode d'examen / Metodo di Prova |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| T | Materialstärke / Thickness / Épaisseur / Spessore | 1,5 | +/- 0,15 | [mm] | EN 823:2013 |
| L | Länge / Length / Longueur / Lunghezza | 8480 | -1% +5% | [mm] | EN 822:2013 |
| W | Breite / Width / Largeur / Larghezza | 1180 | -1% +2,5% | [mm] | EN 822:2013 |
| q | Rechtwinkligkeit / Squariness / Rectangularité / Ortogonalità | <5 | - | [mm/m] | EN 824:2013 |
| S | Ebenheit / Flatness / Platitude / Pianura | <2 | - | [mm/m] | EN 825:2013 |
| AW | Gewicht / Surface mass / Masse surfacique / Massa di superficie | 0,242 | +/- 10% | [kg/m²] | EN ISO 23997:2012 |
| RWS | Gehrschall / Reflected walking sound / Gain en bruit aérien / Riduzione del riverbero camminamento | - | - | [%] | CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3 |
| IS | Trittschall / Impact sound improvement / Gain en bruits de choc / Riduzione del calpestio | 17 | +/- 2 | [dB] | EN ISO 10140:2007 |
| CS | Druckfestigkeit Kompressions / Compressive strength compression / Résistance à la compression / Resistenza alla compressione | 400 | +/- 10% | CS3 | EN 826:2013 |
| CC | Statische Druckfestigkeit / Static compressive strength / Contrainte statique permanente / Resistenza alla compressione statica | - | - | - | EN 1606:2013 |
| DL | Dynamische Druckfestigkeit / Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Resistenza alla compressione dinamica | >400 000 | - | DL3 | EN 13793:2014 |
| PC | Unebenheitsausgleich / Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Compensazione dislivelli | 1 | +/- 10% | PC2 | EN ISO 868:2005 |
| TR | Wärmedurchlasswiderstand / Thermal Resitance / Résistance thermique / Resistenza termica | 0,040 | +/- 0,003 | [m²K/W] | EN 12664:2002 |
| SD | Feuchteschutz sD-Wert / sD-value / Valeur sD / Valore sD | >150 | - | [m] | EN 12086:2013 |
| RLB | Schutz bei fallenden Gegenständen / Resistance to Large Ball / RLB / Sollecitazione d'urto | ≤1500 | - | RLB3 | EN 438-2:2016 |
| RTF | Brandverhalten / Eaction on fire / Classement au feu / Classe di resistenza al fuoco | Efl | - | - | EN 13501-1:2010 |

Logistische Parameter / Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametri logistici

| | Verpackungseinheit / Packaging Unit / Unité d'emballage / Unità di imballaggio | Palette / Pallet / Palette / Bancale |
|---|---|---|
| Form / Form / Forme / Forma | Faltplatte / Fan-fold / Plaque accordéon / Pannello pieghevole | 10 m ² 420 m ² |
| Gewicht / Weight / Poids / Peso | 2,73 kg +/- 10% | 142 kg +/- 10% |
| Abmessung / Sizes / Dimensions / Dimensioni | 1190x270x60 mm | 1200x800x1000 mm |

Andere / Other / Autres / Altri

| | |
|---|----------------------------|
| Zolltarifnummer / Customs tariff number / Code des douanes / Codice doganale | 39211100 |
| Abfallschlüssel / Waste key / Classification des déchets / Codice dei rifiuti | 170604 |
| Recycling / Recycling / Recyclage / Riciclaggio | ja / yes / oui / si |
| Zulassung / Approvals / Certifications / Certificazioni | Z-158.10-65, EN 16354:2018 |



03.2021



www.ewifoam.de

DE / Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig.
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. **FR** / Toutes les indications correspondent à notre niveau de connaissance actuel et peuvent ne pas être complètes. Les versions précédentes de la fiche technique ne sont plus valables. **IT** / Le informazioni di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze e livello di sviluppo tecnologico. Le informazioni possono non contenere dati completi e tutte le versioni precedenti delle schede tecniche scadono.