



PLUS



Art.Nr.	Bezeichnung
□	□□□□□□□□□□
□	□□□□□□□□□□
□	one moon L D
□	4VP L D

Technische Daten  PLUS	Produktspezifikation
ISO 16511 Belagsart	PVC SPC
Oberflächenvergütung	PUR
Trittschalldämmung	1,5 IXPE rot
ISO 10874 Klassifizierung	44/□1
ISO 24346 Gesamtdicke	5,50 mm
ISO 24340 Nuttschichtdicke	0,□0 mm
ISO 24342 Lieferform Planken	□ 00 mm x 339 mm
ISO 23999 Maßbeständigkeit	0,02 % quer
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0,05 mm
ISO 105-B02 Farbbeständigkeit	Stufe 6
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
EN 13893 Rutschhemmung	DS
DIN 51130 Rutschhemmung	R9
ISO 10140-3 Trittschallverbesserungsmaß	□ dB
ASTM-C518-17 Wärmedurchlasswiderstand	0,038 m <sup>2</sup> K/W
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Ja*
ISO 10582 Verschleißgruppe	Gruppe T
ISO 4918 Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W, EN 12529
EN 1264-2 Fußbodenheizung	geeignet, max. 28°C
Emissionstest nach AgBB-Schema	sehr emissionsarm
Verpackungseinheit	1 Pack = 9 Planken = 2,504 m <sup>2</sup>



\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.□