TECHNISCHE DATEN

ESPRIMA® DESIGN

EQ-CORE+ DAVOS

★★★★★

Art.Nr.	Bezeichnung
73500	Estrich grau
73501	Beton beige-grau
73502	Quarz dunkel

Technische Daten DAVOS	Produktspezifikation
Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschichtstärke	0,50 mm
ISO 24346 Gesamtstärke	8,0 mm - 6,5 mm EPC + 1,5 Kork
ISO 23997 Flächengewicht	11,02 kg/m²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	AVG≤0.10%
	MAX≤0.12%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	≤2.0kv
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	21 dB
EN 12667 Wärmedurchlasswiderstand	0.062(m2•k)/w
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0,11 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893/ DIN 51130 Rutschhemmung	R9-R10
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - Intensive private Nutzung
	33 - Intensive gewerbliche Nutzung
EN 71-3 Toxizität	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6
Fußbodenheizung	max. 27°C
Fase	4V
Format Diele	935 x 457 mm
Verpackungseinheit	4 Fliesen / 1,71 m²

25 Jahre Garantie

CLIC SYSTEM

* gemäß unseren Garantiebedingungen

V4 micro