

BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge



BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Wetterschutzfarbe

Holzdeckfarbe zur dekorativen Gestaltung von Hölzern im Außen -und Innenbereich

Eigenschaften:

- deckend, ▪ matt ▪ sehr gut licht- und wasserbeständig ▪ wasserverdünnsbar
- nicht abblättern (da hochelastisch) ▪ diffusionsfähig ▪ scheuerbeständig nach DIN 53778 ▪ leicht verarbeitbar ▪ lösemittelfrei ▪ geruchsarm
- umweltfreundlich ▪ sehr ergiebig

Farbtöne: anthrazit, dunkelbraun, goldgelb, landhausblau, laubgrün, lichtgrau, moosgrün, nussbraun, sandbeige, schwarz, schwedenrot, silbergrau, weiß (auch Farbtöne nach Wunsch tönbar, Farbtöne untereinander mischbar)

- Dichte: Ca. 1,1 – 1,3g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, (an-) organische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.: +49 (0)35455 86770.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/d, Typ Wb : 130 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20

Verwendung:

Streichfertige, deckende, matte Farbe, um Holz vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonne) zu schützen. Besonders geeignet für im Freien verbautes Holz, z. B. Dachüberstände, Giebel, Fachwerk, Holzhäuser, Carports, Zäune, Pergolen, Balkone, Holzverkleidungen, Gartenmöbel etc. Auch für alles Holz im Innenbereich sowie für mineralische Untergründe (z.B. Putz, Beton, Mauerwerk, Faserzement) geeignet. Nicht für begehbare Flächen geeignet!

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Ausgewittertes Holz mit Holzschutzlasur farblos einlassen. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)
<https://buzzard-farben.de>

Zentrale
Telefon: 035455 428
Telefax: 035455 431
info@buzzard-farben.de

Verkauf
Telefon: 035455 417
Telefax: 035455 431
verkauf@buzzard-farben.de

Bankverbindung
Commerzbank Cottbus AG
IBAN: DE44 1808 0000 4650 5442 00
BIC/SWIFT: DRESDEFF180

Gläubiger-ID: DE44ZZZ00000288722
St.-Nr.: 049/106/01577, FA Königs Wusterhausen
USt-IdNr.: DE170489038
EORI-Nr.: DE309588733490523

GLN: 4025431 000005
LUCID-Verpackungsreg.-Nr.: DE5659546527683
Sitz: Gehren, **Registergericht:** AmtsG Cottbus HRB 3723
Geschäftsführung: Bastian Ehrentraut

Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Holzschutzgrundierung; inhaltsstoffreiche Hölzer oder bei Verwendung von BUZZARD Wetterschutzfarbe in weißen/hellen Farbtönen: BUZZARD Isolier-/Sperrgrund).

Neuanstrich: 1 Anstrich mit BUZZARD Holzschutzgrundierung, 1 Anstrich mit BUZZARD Isolier- und Sperrgrund bei hellen Farbtönen 2 Deckanstriche mit Wetterschutzfarbe

mineralische Untergründe: 1 Anstrich mit BUZZARD Tiefgrund LF oder Tiefgrund LH, 2-3 Anstriche mit BUZZARD Wetterschutzfarbe

Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. 25 ° C. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: **Neuanstrich:** Unverdünnt mit Flachpinsel oder Rolle 2-mal in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen – bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen.

Renovierung: Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Deckende und Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 4-6 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Reichweite:

Ca. 6 - 7 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

0,75 ltr. 2,5 ltr. Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

**Kennzeichnung gemäß
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI

VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 07/2017