

# BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen  
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge



BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

## TECHNISCHE INFORMATION

### **BUZZARD Holz-Spezialöl**

#### **Für Teak- u. Harthölzer im Außenbereich**

##### **Eigenschaften:**

- Farbtöne: farblos, bangkirai, douglasie, teak
- lösemittelbasiert
- für den Außenbereich
- schützt vor Vergrauung
- intensiviert den natürlichen Farbton
- licht und wetterbeständig
- feuchtigkeitsregulierend
- wasser- und schmutzabweisend
- leichte, spritzfreie Verarbeitung
- Dichte: Ca. 0,9 – 1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Siliciumdioxid, Veredelte Naturöle, Alkydharz, aliphatische Lösemittel, Additive
- VOC-Gehalt: Das Produkt unterliegt nicht der EU-Decopaint-Richtlinie
- GISBAU-Code: BSL20
- WGK: 1

##### **Verwendung:**

BUZZARD Holz-Spezialöl ist ein seidenglänzendes Naturöl, das alle unbehandelten Holzflächen schützt, auffrischt und pflegt (z. B. Hartholz-Gartenmöbel aus Teak, Eiche, Bangkirai, Mahagoni, Meranti, etc.). Es dringt tief in das Holz ein, wirkt wasser- und schmutzabweisend und betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist UV-stabil.

##### **Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:**

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Universalverdünnung säubern. Nach Reinigung mit Holzentgrauer mindestens 2 Tage Trocknungszeit einhalten. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2 – 3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Danach gut reinigen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, danach mindestens 3-4 Tage trocknen lassen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Bläueschutzgrund). Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. +25° C. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Die Farbwirkung wird von der Farbe des Holzes bestimmt!

BUZZARD Farben GmbH  
Gehren Gerostraße 75 a  
15926 Heideblick (DE-BB)  
<https://buzzard-farben.de>

**Zentrale**  
Telefon: 035455 428  
Telefax: 035455 431  
[info@buzzard-farben.de](mailto:info@buzzard-farben.de)

**Verkauf**  
Telefon: 035455 417  
Telefax: 035455 431  
[verkauf@buzzard-farben.de](mailto:verkauf@buzzard-farben.de)

**Bankverbindung**  
Commerzbank Cottbus AG  
IBAN: DE44 1808 0000 4650 5442 00  
BIC/SWIFT: DRESDEFF180

**Gläubiger-ID:** DE44ZZZ00000288722  
**St.-Nr.:** 049/106/01577, FA Königs Wusterhausen  
**USt-IdNr.:** DE170489038  
**EORI-Nr.:** DE309588733490523

**GLN:** 4025431 000005  
**LUCID-Verpackungsreg.-Nr.:** DE5659546527683  
**Sitz:** Gehren, **Registergericht:** AmtsG Cottbus HRB 3723  
**Geschäftsführung:** Bastian Ehrentraut

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder einem fusselfreien Tuch 2-mal gleichmäßig in Holzmaserrichtung auftragen (Abstand zwischen beiden Anstrichen 15-30 Min.) – bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen 3-mal, fein zwischenschleifen. Stehendes Wasser vermeiden. Überschüssiges Öl ca. 30-60 Minuten nach der letzten Beschichtung mit einem sauberen Tuch oder Pinsel entfernen, sonst kann die Oberfläche klebrig bleiben. Benetzte Textilien (z. B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen. Arbeitsgeräte mit Terpentinersatz reinigen

**Trocknung:**

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Staubtrocken/griffest: nach ca. 6 Stunden  
Überarbeitbar: nach ca. 24-48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Verbrauch:**

Ca. 9-10 m<sup>2</sup>/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

**Gebindegrößen:**

0,75 L      Blechringdose

**Lagerung:**

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

**Kennzeichnung gemäß  
Verordnung (EG) Nr.  
1272/2008 [CLP]:**



Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen behördlichen Bestimmungen zuführen. Enthält: 4-Morpholincarbaldehyd; Fettsäuren, C18-ungesät., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin; Fettsäuren, Tallöl-, Verbindungen mit Oleylamin.

Stand: 2023-03