

Marmor und Granit Imprägnierung

Beschreibung

Kalk- und wasserabweisende Imprägnierung. Dauerhafter Schutz. Auch zur Fugenversiegelung.

Wirkung

Gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung zum dauerhaften Schutz vor Öl-, Fett-, Kalk- und Wasserflecken. Vermindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe, Öl und Fett und erleichtert die Reinigung. Flüssigkeiten können einfach abgewischt werden, bevor sich Flecken auf der Oberfläche bilden können.

Einsatzbereich

Für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich aus saugfähigem Natur- und Kunststein, wie poliertem, geschliffenem oder sandgestrahltem Marmor, Kalkstein, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, Quarzit, Betonwerkstein, Terrazzo, Schiefer sowie poliertem, geschliffenem, geflammtem oder sandgestrahltem Granit, Klinker und Keramik, Cotto. Für Böden, Wände, Tische, Arbeitsplatten, Fensterbänke, Bäder – insbesondere verkleidete Duschen – oder Küchenzeilen.

Auch als Fugenversiegelung oder Graffitienschutz zu verwenden.

Anwendung

Untergrund muss vor der Behandlung trocken, sauber und saugfähig sein. Je mehr vom Stein aufgenommen werden kann, umso besser ist anschließend die Wirkung.

Pur mit einem weichen Pinsel oder Kunststoffrolle satt und gleichmäßig – der Saugfähigkeit des Belags angepasst – auftragen. Ein nochmaliger Auftrag erhöht die Wirksamkeit, jedoch nur soviel aufbringen, wie vom Untergrund aufgenommen werden kann. Ca. 1 Stunde einwirken lassen, dann die nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen saugfähigen Tuch wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurück bleiben. Die Trocknungszeit beträgt 3 bis 4 Stunden; während dieser Zeit behandelte Fläche nicht begehen. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach 24 Stunden gegeben.

Bitte beachten

Natursteine sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr verschieden und können unterschiedlich reagieren. Daher immer an unauffälliger Stelle auf eventuelle Farbveränderungen prüfen. Bei poliertem Marmor können durch Wein, Orangensaft, Cola usw. weiterhin matte Stellen entstehen. Diese sind jedoch wesentlich geringer als bei ungeschütztem Marmor und leichter zu reinigen.

Technische Daten

- Dichte: 0,78-0,80 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
- Geruch: mild

Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Produkt enthält: Naphtha (Erdöl), schwere Alkylat (Benzol < 0,1%)

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491

Verpackungseinheit

1000 ml-Blechflasche (4 Stck. im Karton)

Bestell-Nr. 390 357

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.